



COOL STOP

TAPPO TERMOSTATICO BOUCHON THERMOSTATIQUE

Intercettazione automatica dell'acqua refrigerata al circuito.
Coupure automatique de l'eau réfrigérée dans le circuit.



APPLICAZIONI

COOL STOP, posizionato sui circuiti in un impianto di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, permette l'interruzione di questi circuiti quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 18 °C per evitare qualsiasi rischio di condensa.

APPLICATIONS

COOL STOP, placé sur les circuits d'un système de chauffage et de refroidissement par le sol, permet d'interrompre ces circuits lorsque la température de l'eau est inférieure à 18 °C afin d'éviter tout risque de condensation.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION


Temperatura di chiusura 18°C
Température de fermeture

Pressione massima di esercizio 6 bar
Pression max. d'exercice


KV 1200 l/h

Completamente autonomo (meccanismo termostatico), non richiede alimentazione elettrica


Entièrement autonome (mécanisme thermostatique COOL STOP), ne nécessite aucune alimentation électrique



CARATTERISTICHE IDRAULICHE CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES



DIMENSIONI / DIMENSIONS



Art.	A	B	C
43540502	G ¾" EK	G ¾" EK	68,5 mm

RBM Spa

Via S. Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798
info@rbm.eu • www.rbm.eu

f @rbmspa

in RBM S.p.A.

@ rbm_spa_

▶ Rbm Italia