



Rev. 07/2025

TUBE FIX **PIASTRA DOCCIA**

Piastra di collegamento doccia
interasse 150 mm.

PIASTRA DOCCIA TUBE FIX

Piastra di collegamento doccia
interasse 150 mm.



GAMMA DI PRODUZIONE

Riferimento	Dimensione	Raccordo	Interasse
43340416	Ø16 – ½ FF	MM UNI-EN-ISO 228	150 mm

DESCRIZIONE

La piastra **TUBE FIX** è un kit appositamente studiato per il fissaggio di una rubinetteria su una parete in cartongesso o alveolare. Per l'installazione di una rubinetteria sanitaria con interasse 150 mm (doccia e vasca), con raccordi a pressare per il collegamento su tubi multistrato da 16 mm. La piastra TUBE FIX è la soluzione più innovativa: rapidità di installazione, ispezionabile e senza tasselli.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Consiste nel fissare una piastra di supporto in acciaio su una parete in cartongesso o alveolare sulla quale vengono posizionati 2 gomiti con i loro raccordi specifici (a pressare) collegati direttamente ai tubi multistrato. Tutto il sistema di fissaggio "scompare" sotto lo strato di colla e sotto il rivestimento murale scelto, diventando così completamente invisibile a occhio nudo.

COMPOSIZIONE DEL KIT

- 1 kit preassemblato pronto per il montaggio (non smontare)
- 2 gomiti in ottone cromato pronti per il collegamento ai tubi
- 2 dadi e 6 viti di fissaggio dei gomiti sulla piastra
- 1 utensile per la regolazione dei dadi
- 2 tappi di protezione

VANTAGGI

- montaggio rapido e sicuro (finestre di controllo)
- pressatura multi-profilo: TH-H-U-B-F
- montaggio senza tasselli (sistema brevettato)
- facile da piastrellare

SPECIFICHE

Brevetti europei.

Per parete in cartongesso (tipo BA13) da 13 a 26 mm

Raccordi per tubi multistrato 16x2 mm

Raccordi testati 1000 cicli a 3 bar (acqua fredda: 20°/15' - acqua calda: 90°/15')

Raccordi multi-pessatura (profili ganasce: TH-H-U-B-F) Certificazione QB profilo TH

Interasse: 150 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Liquido compatibile	Acqua
---------------------	-------

Pressione max di esercizio	10 bar
----------------------------	--------

Temperatura di esercizio	95 °C
--------------------------	-------

Gomito	Ottone CW617N
--------	---------------

Piastra	Acciaio inox
---------	--------------

INSTALLAZIONE

Gomiti già avvitati sulla piastra



1 ø 68 mm

Piastra separabile



Raccordi ispezionabili garanzia biennale



L'installazione della vostra rubinetteria facilitata!



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Si consiglia di realizzare una guarnizione in silicone tra i gomiti e le piastrelle per evitare infiltrazioni.

Questa operazione può essere utile anche nell'ambito della norma di isolamento RT 2012.



AVVERTENZE DI STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nell'imballaggio/recipiente chiuso in area pulita e protetta dal gelo, dall'umidità, dall'esposizione ai raggi solari, da fonti di calore, da fiamme libere o da sorgenti di ignizione. Evitare le fluttuazioni di temperatura repentine mantenendo le condizioni di temperatura ed umidità ottimali (temperatura 10-35 °C / umidità <80%). Assicurarsi che non ci siano pericoli di danneggiamenti per presenza di altri materiali diversi oppure per possibile manipolazione di persone non autorizzate.

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.