

CARATTERISTICHE IDRAULICHE E DIMENSIONI

MODELLO / CODICE		HC35 / 2549.07.02	HC60 / 2549.08.02	HC100 / 2549.09.02	HC150 / 2549.10.02	HC35V S / 2297.07.02 HC35VF / 2297.07.12	HC60VS / 2297.08.02 HC60VF / 2297.08.12	HC100VS / 2297.09.02 HC100VF / 2297.09.12
DIAMETRO	mm	25	32	40	50	25	32	40
Prestazioni		Installazione orizzontale (MTW)				Installazione verticale MTW-VS (flusso ascendente) MTW-VF (flusso discendente)		
qp	m ³ /h	3,5	6	10	15	3,5	6	10
qs	m ³ /h	7	12	20	30	7	12	20
qi	l/h	70	120	200	300	70	120	200
qi/qp		1:50				1:50		
Temperatura massima d'esercizio	°C	90				90		
Pressione d'esercizio PN	bar	16				16		
Classe di sensibilità alle condizioni di installazione		U0-D0				U0-D0		
Filettatura G...B	pollici	1¼	1½	2	2¾	1¼	1½	2
Filettatura raccordo R	pollici	1	1¼	1½	2	1	1¼	1½
A Lunghezza senza raccordi	mm	260	260	300	300	150	150	200
Lunghezza con raccordi	mm	374	374	434	454	264	264	334
B	mm	137	137	163	177	-	-	-
C	mm	94	94	117	120	-	-	-
D	mm	-	-	-	-	169	183	226
E	mm	-	-	-	-	143	156	190
F	mm	100	100	135	151	98	101	139
Peso senza raccordi	kg	2,7	2,8	5,2	5,8	-	-	-
Peso senza raccordi MTW-VS (V. ascendente)	kg	-	-	-	-	2,3	2,3	5,7
Peso senza raccordi MTW-VF (V. discendente)	kg	-	-	-	-	3,5	3,7	7
Peso con raccordi	kg	3,2	3,5	6,3	7,4	-	-	-
Peso con raccordi MTW-VS (V. ascendente)	kg	-	-	-	-	2,8	3	6,8
Peso con raccordi MTW-VF (V. discendente)	kg	-	-	-	-	4	4,4	8,1
Valore impulsi	litri/imp.	10				10		
Modulo B no.		CH-MI004-07004-00						
Modulo D no.		511-00572						

